

TOA DKK

Xシリーズ 卓上型水質計

発売記念
キャンペーン
実施中!!

2016.3.31
まで

詳細は当社ホームページをご覧ください。

NEW

X series

pH Meter / Conductivity Meter
Multi-Function Water Quality Meter
pH / ORP / Ion / Conductivity / Dissolved Oxygen



pH

ORP

イオン

電気伝導率

溶存酸素

東亜ディーケーケー株式会社

大型タッチパネル搭載

X series

 pH Meter
  Conductivity Meter
 Multi-Function Water Quality Meter
 pH / ORP / Ion / Conductivity / Dissolved Oxygen

大きくて見やすい表示



フラットパネルで
お手入れ簡単



縦置き



横置き



壁掛けも可能

優れたシステム拡張性



ターンテーブル

PC

外部プリンタ

BluetoothによるPC通信も可能！

2016年1月以降に搭載を予定しています。



充実した画面表示

縦画面・横画面の
切替表示




2ch表示





測定値の安定が一目でわかるグラフ表示



タッチ操作で文字や数字の入力が可能



見やすいメニュー画面



メンテナンス情報も充実

センサ・電極ホルダ/スタンドもリニューアル



やわらかいリード線



電極カラーによる
わかりやすい識別



スムーズな動き

鉛フリー RoHS対応のDO電極

Xシリーズ ラインアップ

タッチパネル搭載タイプ

マルチ水質計 MM-43X

本体価格 ¥300,000
センサは別売

2ch
タイプ



pH
ORP
イオン
電気伝導率
電気抵抗率
塩分
濃度
TDS
(全溶存固形物量)
溶存酸素

USB
USBメモリー/
PC接続対応
外部プリンタ
ターンテーブル
JP16
USP645
Bluetooth

pH・イオンメータ HM-42X

セット価格 ¥220,000
pH複合電極 GST-5841C添付



本体価格 ¥200,000



pH
ORP
イオン

USB
USBメモリー/
PC接続対応
外部プリンタ
ターンテーブル
Bluetooth

電気伝導率計 CM-42X

セット価格 ¥250,000
電気伝導率セル CT-58101B添付



本体価格 ¥200,000



電気伝導率
電気抵抗率
塩分
濃度
TDS
(全溶存固形物量)

USB
USBメモリー/
PC接続対応
外部プリンタ
ターンテーブル
JP16
USP645
Bluetooth

カスタムLCDベーシックタイプ

pHメータ HM-41X

セット価格 ¥150,000
pH複合電極 GST-5821C添付



本体価格 ¥130,000



pH
ORP

USB
PC接続対応
外部プリンタ
乾電池動作

電気伝導率計 CM-41X

セット価格 ¥200,000
電気伝導率セル CT-58101B添付



本体価格 ¥150,000



電気伝導率
電気抵抗率
塩分
TDS
(全溶存固形物量)

USB
PC接続対応
外部プリンタ
乾電池動作

*BluetoothによるPC通信機能は
2016年1月以降搭載予定です。

標準添付品

MM-43X	HM-42X	CM-42X	HM-41X	CM-41X
電極アタッチメント J OIB00005	pH複合電極* GST-5841C	電気伝導率セル* CT-58101B	pH複合電極* GST-5821C	電気伝導率セル* CT-58101B
電極アタッチメント DP OIB00007	pH6.86標準液 500mL 143F192	ポリビーカー 150mL (1個) ODE00001	pH6.86標準液500mL 143F192	ポリビーカー 150mL (1個) ODE00001
電極アタッチメント ION OIB00006	pH4.01標準液 500mL 143F191	ACアダプタ 7430880K	pH4.01標準液500mL 143F191	単3形アルカリ乾電池 (テスト用) 4本
ポリビーカー 150mL (3個) ODE00001	比較電極内部液 50mL	電源コード 118C229	比較電極内部液 50mL	
ACアダプタ 7430880K	ポリビーカー (150mL) 3個 ODE00001		ポリビーカー (150mL) 3個 ODE00001	
電源コード 118C229	ACアダプタ 7430880K		単3形アルカリ乾電池 (テスト用) 4本	
	電源コード 118C229			

〔すべてのタイプに共通の添付品〕

電極ホルダ 7430850K
傾斜スタンド 7430870K

電極スタンド (支柱、ストップ付き) 7430860K
アース線 X0979500

電極アタッチメント G (MM-43Xは2個) OIB00004

取扱説明書

※一式セットご注文時のみ添付

周辺機器／オプション

品名	コード番号	価格	備考
電極ホルダ	7430850K	¥5,000	
電極スタンド	7430860K	¥7,000	支柱、ストッパ付き。
電極アタッチメント G	01B00004	¥600	Xシリーズ等電極用。
電極アタッチメント J	01B00005	¥600	Jシリーズ等電極用。
電極アタッチメント DP	01B00007	¥600	P30シリーズ等電極用。
電極アタッチメント ION	01B00006	¥600	単能イオン電極用。
電極アタッチメント N	01B00008	¥600	温度センサ等用。
スターラ	ST-7	¥40,000	サンプル攪拌用。対応ピーカ:200mLピーカまで。
ターンテーブル	TTT-710	¥850,000	12/18検体 純水によるシャワー洗浄を標準装備。
		¥900,000	36検体 薬液洗浄・バブリング洗浄・エアブローにも対応。(オプション)
		¥930,000	60検体 恒温水槽付きターンテーブルも用意。(メカオプション)
		¥1,100,000	100検体、メカオプション 対応機種:HM-42X、CM-42X、MM-43X
ターンテーブル接続ケーブル	7433040K	¥10,000	ケーブル長2m。 対応機種:HM-42X、CM-42X、MM-43X
データ集録ソフト	X-LOG	※	USBまたは、RS-232Cにより測定データをパソコンにテキスト形式にて保存。 市販のUSBメモリーからパソコンへのデータ取り込みも可能。 (市販のUSBケーブルが別途必要です。) 対応機種:HM-42X、CM-42X、MM-43X
データ集録ソフト	GP-LOG	※	USBにより測定データをパソコンにテキスト形式にて保存。 (市販のUSBケーブルが別途必要です。) 対応機種:HM-41X、CM-41X
RS-232C接続ケーブル	118N062	¥10,000	パソコン接続用。ケーブル長2m。 (USBポートに接続する場合は、USBシリアル変換ケーブルが別途必要です。) 対応機種:HM-42X、CM-42X、MM-43X
外部プリンタ	EPS-P30	¥60,000	普通紙印字、チャート幅約60mm 接続ケーブル、プリンタ用紙、インクリボン付き
プリンタ用紙 (20巻)	P000119	¥7,000	
インクリボン	ORD00001	¥1,500	
外部プリンタ用接続ケーブル	118N061	¥10,000	既に外部プリンタ (EPS-G/EPS-R)をお持ちの場合、本ケーブルのみをご用意いただくことでプリンタが使用できます。
電極切換器	ES-1G	¥190,000	最大5本までのpH/ORP/イオン電極が接続可能。 対応機種:HM-42X、MM-43X (ch1のみ対応)
セル切換器	ES-1GC	¥200,000	最大5本までの電気伝導率セルが接続可能。 対応機種:CM-42X、MM-43X (ch1のみ対応)
コントロールボックス	AC-1V	¥160,000	上下限出力端子に接続すると、測定値が上限、下限の設定値を超えたときに、AC100VをON/OFFします。 これに、別途ポンプ等を接続すればpHコントロール等を行うことができます。 対応機種:HM-42X、CM-42X、MM-43X
アナログ出力ケーブル	7433020K	¥10,000	ケーブル長1.5m、外部機器接続側端子 (3mmY端子) 対応機種:HM-42X、CM-42X、MM-43X
pHチェッカ	PC-1G	¥50,000	対応機種:HM-42X/41X、MM-43X
電気伝導率チェックプラグ	EC-1G	¥45,000	対応機種:CM-42X/41X、MM-43X
温度チェックプラグ	TC-1G	¥40,000	対応機種:HM-42X/41X、CM-42X/41X、MM-43X
電極アダプタ (pH/ORP/イオン用)	OJD00001	¥20,000	単能電極が接続可能。

※専用集録ソフトは、本体ご購入後、当社会員制サービスサイトからユーザ登録をしていただくと、無料でダウンロードできます。



電極ホルダ/スタンド



スターラ



ターンテーブル



外部プリンタ

会員制 サービスサイト のご案内

対象製品をご購入後、ユーザ登録をしていただくと下記特典が受けられるようになります。

- 取扱説明書を無料ダウンロード
- 専用データ集録ソフトを無料ダウンロード
- その他関連情報をお知らせいたします。

※ご購入製品、ご使用製品ごとの登録になります。
詳しくは当社ホームページをご覧ください。

pH/ORP

電極		用途	価格	測定範囲		計量法 型式承認	Strong	Float	銀イオン トラップ
				pH、ORP	温度				
pH複合電極	GST-5841C	一般用	¥30,000	pH0~14	0~100℃	計量法申請中	○	○	○
	GST-5821C	一般用	¥26,000	pH0~14	0~100℃	計量法申請中	—	○	○
	GST-5841S	含有機溶媒用	¥40,000	pH0~14	0~100℃	計量法申請中	○	○	—
	GST-5842S	精密測定用	¥45,000	pH0~14	0~60℃	計量法申請中	○	○	—
	GST-5823S	精密微量用	¥58,000	pH0~11	0~60℃	—	—	○	—
	GST-5824C	つきさし用	¥40,000	pH0~12	0~60℃	—	—	○	—
	GST-5845C	微量用	¥40,000	pH0~13	0~100℃	計量法申請中	○	—	—
	GST-5846C	極微量用	¥65,000	pH0~13	0~60℃	計量法申請中	○	—	—
	GST-5847C	試験管用	¥35,000	pH0~13	0~100℃	計量法申請中	○	—	—
	GST-5848C	極細試験管用	¥65,000	pH0~13	0~60℃	計量法申請中	○	—	—
	GST-5820C	流通用	¥50,000	pH0~12	0~60℃	—	—	○	—
	GST-5851C	高アルカリ用	¥30,000	pH0~14	0~100℃	計量法申請中	—	○	○
	ELP-040	ふっ酸浴用 (ガラス電極チップ込み)	¥50,000	pH2~12	0~50℃	—	—	○	—
5082L(ELP-040用)	ガラス電極チップ	¥15,000							
ORP複合電極	PST-5821C	一般用	¥30,000	計器の指示範囲	0~100℃	—	—	○	○
ORP複合電極 キャラ・メモ非対応	PS-5011C	一般用	¥22,000	計器の指示範囲	—	—	—	○	○

pH1.68標準液	500mL	143F194	¥1,300
pH4.01標準液	500mL	143F191	¥1,300
pH6.86標準液	500mL	143F192	¥1,300
pH9.18標準液	500mL	143F193	¥1,300
pH10.02標準液	500mL	143F195	¥1,300
比較電極内部液 RE-4	50mL×3	OBG00011	¥3,000

ORPチェック液 (pH標準液4.01 500mL+キンヒドロソ粉末)	143F196	¥2,000
ORP電極研磨剤 10mL	AO-001	¥2,000

- Strong 先端部の強度を増した割れにくいガラス電極
- Float 内部液の交換目安を一目で判断できるフロートを内蔵
- 銀イオントラップ 水道水などの緩衝性の少ない溶液やアルカリ溶液での測定性能を強化

電気伝導率

セル		用途	価格	測定範囲		セル定数
				電気伝導率	温度	
浸漬型 電気伝導率セル	CT-58101B	一般用	¥52,000	100μS/m~10S/m {1μS/cm~100mS/cm}	0~100℃	100m ⁻¹
	ELC-009	JP16指定セル*	¥52,000	100μS/m~10S/m {1μS/cm~100mS/cm}	0~100℃	100m ⁻¹
	CT-58101C	低電気伝導率用	¥70,000	5μS/m~1S/m {0.05μS/cm~10mS/cm}	0~100℃	10m ⁻¹
	ELC-010	JP16指定セル*	¥70,000	5μS/m~1S/m {0.05μS/cm~10mS/cm}	0~100℃	10m ⁻¹
	CT-58101A	高電気伝導率用	¥52,000	1mS/m~100S/m {10μS/cm~1S/cm}	0~100℃	1000m ⁻¹
流通型 電気伝導率セル	CT-88101B	一般用	¥60,000	100μS/m~10S/m {1μS/cm~100mS/cm}	0~100℃	100m ⁻¹
	CT-88101C	低電気伝導率用	¥60,000	5μS/m~1S/m {0.05μS/cm~10mS/cm}	0~100℃	10m ⁻¹
	CT-88102A	高電気伝導率用	¥60,000	10mS/m~100S/m {100μS/cm~1S/cm}	0~100℃	2000m ⁻¹
	CT-27111D	純水用 (フローセルは別売)	¥70,000	5μS/m~20mS/m {0.05μS/cm~200μS/cm}	0~80℃	1m ⁻¹

電気伝導率セルチェック用C液 100mL (4本)	25℃において140.9mS/m	OB100001	¥6,000
電気伝導率セルチェック用B液 250mL (2本)	25℃において1286mS/m	OB100002	¥6,000
フローセル (PP製) 接続口径: 外径8mm×内径4mm		CEF-22A	¥20,000
フローセル (SUS製) 接続口径: 外径8mm×内径6mm		CEF-23A	¥40,000

※JP16指定セル
JP16一般試験法、導電率測定法による標準液(133.0μS/cm・20℃)を用いてセル定数を決定。

溶存酸素

電極	用途	価格	測定範囲	備考	測定方式
溶存酸素電極	OE-273AA	¥60,000	標準隔膜使用時: 0~20mg/L 0~50℃ 高濃度隔膜使用時: 0~50mg/L (高濃度隔膜セットは別売)		隔膜式 ポーログラフ法
	OE-573BA	¥115,000		無流速測定対応	
	OE-473AA	¥110,000		攪拌機能付き	
	OE-473BA	¥115,000		無流速測定対応	

隔膜セット OE-273AA用 (3個)	OCC00001	¥4,200
隔膜セット OE-273AA高濃度DO用 (3個)	OCC00002	¥6,000
隔膜セット OE-573BA用 (3個)	OCC00023	¥6,500
隔膜セット OE-573BA高濃度DO用 (3個)	OCC00024	¥6,500
隔膜セット OE-473AA用 (3個)	OCC00003	¥6,500
隔膜カートリッジ OE-473AA用 (5個)	OCT-2502	¥6,000
隔膜セットOE-473BA用 (3個)	OCC00022	¥6,500
電解液 R-12 50mL (3本)	143H008	¥3,000
亜硫酸ナトリウム 50g	143A030	¥1,000

注1) 下記の隔膜式ガルバニ電池法の溶存酸素電極は使用できません。

OE-270AA/570BA、OE-470AA/470BA

注2) BOD測定には、ふらん瓶の他にインキュベータなどの付帯設備が必要です。

推奨ふらん瓶
JIS規格 中形TS19/22(大径18.8mm、小径16.6mm、長さ22mm)

イオン

電極	価格	イオン交換チップ	測定範囲(最適pH範囲)	共存イオンの影響※ ¹ / 備考
ふっ化物イオン複合電極 F-2021	¥120,000	F-200 (固体膜) ¥50,000	0.019~19,000mg/L F ⁻ (pH5~6)	OH ⁻ =10 ¹ HPO ₄ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ =10 ³ (pH 7~8) Cl ⁻ 、Br ⁻ 、I ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、S ₂ O ₃ ²⁻ =10 ⁵
塩化物イオン複合電極 CL-2021	¥90,000	CL-200B (固体膜) ¥25,000	1~35,000mg/L Cl ⁻ (pH5~6)	S ²⁻ =共存不可 CN ⁻ 、I ⁻ =10 ⁻⁵ Br ⁻ 、S ₂ O ₃ ²⁻ =10 ⁻² NO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、CO ₃ ²⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、F ⁻ =10 ³
シアン化物イオン複合電極 CN-2021	¥90,000	CN-200B (固体膜) ¥25,000	0.003~26mg/L CN ⁻ (pH12~13)	S ²⁻ =共存不可 I ⁻ =10 ⁻¹ S ₂ O ₃ ²⁻ =10 ¹ Br ⁻ =10 ³ NO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、PO ₄ ³⁻ =10 ⁴ CO ₃ ²⁻ 、Cl ⁻ 、F ⁻ =10 ⁵
ナトリウムイオン複合電極 NA-2011	¥90,000	NA-100B (ガラス膜) ¥30,000	2.3~23,000mg/L Na ⁺ (pH10~11)	Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ 、Zn ²⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Li ⁺ =10 ³
カリウムイオン複合電極 K-2031	¥90,000	K-300B (液膜) ¥25,000	0.39~3,900mg/L K ⁺ (pH5~6)	H ⁺ =10 ² NH ₄ ⁺ =3×10 ² Na ⁺ =2×10 ³ Li ⁺ =10 ⁴
カルシウムイオン複合電極 CA-2031	¥90,000	CA-300 (液膜) ¥30,000	0.4~40,000mg/L Ca ²⁺ (pH5~6)	Pb ²⁺ 、Zn ²⁺ =10 ¹ Mn ²⁺ =10 ² Cu ²⁺ 、Mg ²⁺ 、Cd ²⁺ 、Ba ²⁺ 、Fe ²⁺ =10 ³ Ni ²⁺ =10 ⁴
硝酸イオン複合電極 N-2031	¥90,000	N-300 (液膜) ¥25,000	0.62~62,000mg/L NO ₃ ⁻ (pH5~6)	I ⁻ =10 ⁻³ Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ =10 ⁰ Cl ⁻ =10 ¹ CH ₃ COO ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、CO ₃ ²⁻ 、F ⁻ =10 ²
アンモニア電極(隔膜電極) AE-2041	¥110,000	—	0.09~1,800mg/L NH ₄ ⁺ (pH12以上)	揮発性アミン類
炭酸ガス電極(隔膜電極) CE-2041	¥110,000	—	溶存ガス 1.49~1,490mg/L	溶存ガス: 揮発性弱酸 気中ガス: 酸性ガス 校正用セル(CGC-202L)と 校正用アダプタ(6791140K)が別途必要です。
臭化物イオン複合電極 BR-2021	¥90,000	BR-200 (固体膜) ¥25,000	0.8~80,000mg/L Br ⁻ (pH5~6)	S ²⁻ =共存不可 CN ⁻ 、I ⁻ =10 ⁻⁴ S ₂ O ₃ ²⁻ 、SCN ⁻ =10 ⁰ Cl ⁻ =10 ² NO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、CO ₃ ²⁻ 、F ⁻ =10 ⁴
よう化物イオン複合電極 I-2021	¥90,000	I-200 (固体膜) ¥25,000	0.01~127,000mg/L I ⁻ (pH5~6)	S ²⁻ 、還元性物質=共存不可 CN=10 ⁰ S ₂ O ₃ ²⁻ =10 ¹ SCN ⁻ =10 ³ Br ⁻ =10 ⁴ NO ₃ ⁻ 、CO ₃ ²⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、Cl ⁻ 、F ⁻ =10 ⁵
カドミウムイオン複合電極 CD-2021	¥90,000	CD-200 (固体膜) ¥25,000	0.01~1,120mg/L Cd ²⁺ (pH5~6)	Hg ²⁺ 、Ag ⁺ 、Cu ²⁺ =共存不可 Pb ²⁺ 、Fe ³⁺ =10 ⁰ Cr ³⁺ =10 ² Na ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ 、Zn ²⁺ 、Al ³⁺ =10 ⁵
銅イオン複合電極 CU-2021	¥90,000	CU-200 (固体膜) ¥25,000	0.06~630mg/L Cu ²⁺ (pH5~6)	Ag ⁺ 、Hg ²⁺ =共存不可 Fe ³⁺ =10 ⁻¹ Al ³⁺ =10 ¹ Cr ³⁺ =10 ² Ni ²⁺ =10 ³ Na ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ =10 ⁴
銀イオン複合電極 AG-2021	¥90,000	AG-200 (固体膜) ¥25,000	0.1~108,000mg/L Ag ⁺ (pH5~6)	Hg ²⁺ =共存不可 Mg ²⁺ =10 ³ Ca ²⁺ 、Cu ²⁺ 、Pb ²⁺ 、Cd ²⁺ 、Zn ²⁺ =10 ⁴ Na ⁺ 、K ⁺ =10 ⁶
硫化物イオン複合電極 S-2021	¥90,000	S-200 (固体膜) ¥25,000	0.3~32,000mg/L S ²⁻ (pH13以上)	—

イオンセンサ用交換液銘柄 (10個)			OLF00001	¥4,000
F標準液 F-1000	500mL		143F391	¥3,500
F標準緩衝液 F-10+TISAB-11	500mL		143F393	¥6,000
F標準緩衝液 F-100+TISAB-11	500mL		143F392	¥6,000
Cl標準液 CL-1000	500mL		143A281	¥3,500
CN標準液	500mL (毒)		CN-100	¥9,000
Na標準液 NA-1000	500mL		143E031	¥3,500
K標準液 K-1000	500mL		143B482	¥4,000
Ca標準液 CA-1000	500mL		143B481	¥4,000
NO3標準液 NO3-1000	500mL		143C486	¥3,500
NO3-N標準液 NO3-N	500mL		143C487	¥3,500
NH4標準液 NH4-1000	500mL		143A041	¥3,500
NH4-N標準液 NH4-N	500mL		143A042	¥3,500
炭酸ガス電極校正用粉末 CGS-111 1L用 (10袋)			143D044	¥5,000
Br標準液 BR-1000	500mL		143C483	¥4,000
I標準液 I-1000	500mL		143H091	¥4,000
Cd標準液 CD-100	500mL		143B500	¥4,000
Cu標準液 CU-100	500mL		143D043	¥4,000
イオン強度調整剤 TISAB-01	500mL F用※ ²		143A279	¥6,000
イオン強度調整剤 TISAB-11	500mL F用※ ²		143A280	¥6,000
イオン強度調整剤 ISA-CL	500mL Cl、Br、I、Ag用		143A334	¥6,000
イオン強度調整剤 ISA-CN	500mL CN用		143A335	¥6,000
イオン強度調整剤 ISA-NA	500mL Na用		143A338	¥6,000
イオン強度調整剤 ISA-K	500mL K用		143A337	¥6,000
イオン強度調整剤 ISA-CA	500mL Ca用		143A333	¥6,000
イオン強度調整剤 ISA-NO	500mL NO ₃ 用		143A340	¥6,000
イオン強度調整剤 ISA-NH	500mL NH ₄ 用		143A339	¥6,000
イオン強度調整剤 ISA-CO	500mL CO ₂ 用		143D045	¥6,000
イオン強度調整剤 ISA-CU	500mL Cu、Cd用		143A336	¥6,000
イオン強度調整剤粉末 ISA-S 100mL用 (10袋) S用			143A332	¥6,000
比較電極内部液 RE-1	100mL		143F230	¥1,000
比較電極外筒液 RE-2	100mL		143F238	¥2,500
比較電極外筒液 RE-3	100mL		143F239	¥2,500
アンモニア電極内部液 RE-NH4	50mL (3本)		0BG00005	¥3,500
炭酸ガス電極内部液 RE-11	500mL		143D042	¥3,000
アンモニア電極用交換膜 (10枚)			AE-FILM	¥15,000
炭酸ガス電極用隔膜カートリッジ (4個)			CTC-211	¥18,000
炭酸ガス電極用校正セル			CGC-202L	¥7,000
校正用アダプタ			6791140K	¥4,000

※1 共存イオンの影響

10^{-1} mol/Lイオン濃度における選択係数
 カドミウムイオン 銀イオンは 10^{-2} mol/L
 シアン化物イオン、銅イオンは 10^{-3} mol/L

溶液中に共存するイオンが測定対象イオンに誤差を与える影響を表します。

選択係数が 10^x は、共存イオンが測定対象イオンの 10^x 倍含まれたときに、測定対象イオンと同一の指示値誤差を与えることを意味します。
 共存イオンが測定値に影響を与えるような濃度の場合は、前処理により妨害を受けないようにする必要があります。

※2 143A279 (TISAB-01) : 一般試料用。 143A280 (TISAB-11) : 金属イオン(鉄、アルミ等)が共存する試料用。

注1) イオン電極は温度測定機能は対応していません。
 また、測定可能な溶液温度範囲は0~50℃です。

注2) イオン測定には電極の他に別途、標準液、イオン強度調整剤、比較電極外筒液が必要です。

注3) イオン測定は共存するイオンなどのサンプル性状により測定が困難な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

注4) 銀イオン、硫化物イオン標準液は変化しやすいため販売しておりません。
 電極に添付された取扱説明書により別途調製ください。

(毒) : 毒物につき取扱いにはご注意ください。

仕様／機能表

pHメータ

型名		HM-42X		HM-41X	
価格	本体価格	¥200,000		¥130,000	
	一式価格	¥220,000		¥150,000	
JIS形式		JIS形式 0		JIS形式 I	
計量法型式承認番号		計量法申請中		計量法申請中	
測定方式		pH : ガラス電極法 ORP : 白金電極法 イオン : イオン電極法 温度 : サーミスタ抵抗体		pH : ガラス電極法 ORP : 白金電極法 温度 : サーミスタ抵抗体	
表示器		タッチパネル式カラーグラフィックLCD		カスタムLCD	
測定項目/範囲	pH	0.000~pH14.000		0.000~pH14.000	
	mV(ORP)	-2000.0~2000.0 mV		-2000~2000 mV	
	イオン	使用するセンサによる		—	
	温度	0.0~100.0℃ イオン: 電極による		0.0~100.0℃	
表示範囲	pH	pH-2.000~pH16.000		pH-2.000~pH16.000	
	mV(ORP)	-2200.0~2200.0 mV		-2200~2200 mV	
	イオン (手動/自動 レンジ切換え) (mol/L選択可)	拡大表示 OFF時 0.0~19.9μg/L 20~199μg/L 0.20~1.99mg/L 2.0~19.9mg/L 20~199mg/L 0.20~1.99g/L 2.0~19.9g/L 20~199g/L 200~1990g/L	拡大表示 ON時 0.00~19.99μg/L 20.0~199.9μg/L 0.200~1.999mg/L 2.00~19.99mg/L 20.0~199.9mg/L 0.200~1.999g/L 2.00~19.99g/L 20.0~199.9g/L 200~1999g/L	—	
		温度	-5.0~110.0℃		-5.0~110.0℃
		pH	0.01pH/0.001pH		0.01pH/0.001pH
		mV(ORP)	1/0.1mV		1mV
イオン	0.0μg/L~1990g/L(最大有効桁数3桁) 0.00μg/L~1999g/L(最大有効桁数4桁)		—		
繰り返し性 (計器本体)	pH	±0.002pH		±0.006pH	
	mV(ORP)	±0.2mV		±2mV	
	イオン	±0.5% FS		—	
	温度	±0.2℃以内		±0.2℃以内	
pH温度補償範囲		ATC(自動温度補償) : 0~100.0℃ MTC(手動による温度補償) : 0~100.0℃		ATC(自動温度補償) : 0~100.0℃ MTC(手動による温度補償) : 0~100.0℃	
pH校正		JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正		JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正	
イオン校正		最大5点校正		—	
温度校正		1点校正		1点校正	
性能保証温度、湿度		0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)		0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)	
データメモリー		2000データ		1000データ	
印字機能		オプションの外部プリンタ EPS-P30(普通紙印字)に接続可		オプションの外部プリンタ EPS-P30(普通紙印字)に接続可	
オートホールド機能		○		○	
オートホールド条件設定		○		—	
統計計算機能		平均値		—	
校正履歴作成機能		最大20回分		最新1回分	
インターバル測定		○		○	
セキュリティ機能		○		—	
上下限出力設定		○		—	
カスタム標準液テーブル作成機能		○		—	
mVシフト機能		○		○	
外部入出力	RS-232C インタフェース		○(2ch)		○(外部プリンタ用)
	USB(ホスト)		○		—
	USB (ペリフェラル、Micro)		○		○
	アナログ 出力	pH	±700mV(pH0~14)		—
		mV (ORP)	±1V(0~±2000mV)		—
		イオン	0~1VFS		—
		レンジ (イオン)	100mV/レンジ		—
		温度	0~1V(0~100℃)		—
アラーム		上限: オープンコレクター 下限: オープンコレクター		—	
オプション接続	外部プリンタ		○		○
	ターンテーブル (TTT-710/510)		○		—
	電極切換器 (ES-1G)		○		—
	コントロールボックス (AC-1V)		○		—
電源		AC100~240V(専用ACアダプタ)		単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません)	
消費電力/電池寿命		約11VA		約2500時間(推定値)	
本体寸法(突起物含まず)		約130(幅)×60(高)×230(奥)mm		約130(幅)×60(高)×230(奥)mm	
本体質量		約 0.8kg		約 0.7kg(電池含む)	

電気伝導率計

型名		CM-42X	CM-41X
価格	本体価格	¥200,000	¥150,000
	一式価格	¥250,000	¥200,000
測定方式		電気伝導率：交流2電極法 温度：サーミスタ抵抗体	電気伝導率：交流2電極法 温度：サーミスタ抵抗体
電気伝導率 測定周波数		80Hzと3kHzの自動選択	80Hzと3kHzの自動選択
表示器		タッチパネル式カラーグラフィックLCD	カスタムLCD
測定項目/ 範囲	電気伝導率	使用するセルによる	使用するセルによる
	電気抵抗率	使用するセルによる	使用するセルによる
	塩分	電気伝導率からの換算	電気伝導率からの換算
	濃度	電気伝導率からの換算	—
	TDS (全溶存固形物量)	電気伝導率からの換算	電気伝導率からの換算
	温度	0.0~100.0℃	0.0~100.0℃
表示範囲	電気伝導率 (手動/自動 レンジ切換え) (使用するセルに よります)	0.0~200.0μS/m (0.000~2.000μS/cm) 0.000~2.000mS/m (0.00~20.00μS/cm) 0.00~20.00mS/m (0.0~200.0μS/cm) 0.0~200.0mS/m (0.000~2.000mS/cm) 0.000~2.000S/m (0.00~20.00mS/cm) 0.00~20.00S/m (0.0~200.0mS/cm) 0.0~200.0S/m (0.000~2.000S/cm) SI単位 (S/m)と旧単位 (S/cm)の切替可	0.0~200.0μS/m (0.000~2.000μS/cm) 0.000~2.000mS/m (0.00~20.00μS/cm) 0.00~20.00mS/m (0.0~200.0μS/cm) 0.0~200.0mS/m (0.000~2.000mS/cm) 0.000~2.000S/m (0.00~20.00mS/cm) 0.00~20.00S/m (0.0~200.0mS/cm) 0.0~200.0S/m (0.000~2.000S/cm) SI単位 (S/m)と旧単位 (S/cm)の切替可
	電気抵抗率 (手動/自動 レンジ切換え) (使用するセルに よります)	0.005~2.000 Ω・m(0.5~200.0Ω・cm) 0.00~20.00 Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm) 0.0~200.0 Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm) 0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm) 0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm) 0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm) 0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm) 0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm) SI単位 (Ω・m)と旧単位 (Ω・cm)の切替可	0.005~2.000 Ω・m(0.5~200.0Ω・cm) 0.00~20.00 Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm) 0.0~200.0 Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm) 0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm) 0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm) 0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm) 0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm) 0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm) SI単位 (Ω・m)と旧単位 (Ω・cm)の切替可
	塩分	0.00~4.04% (NaCl) 0.00~42.40psu (PSS:海水塩分)	0.00~4.04% (NaCl) 0.00~42.40 (PSS:海水塩分)
	濃度 (自動レンジ切換え)	0~2.000% 0~20.00% 0~200.0%	—
	TDS (全溶存固形物量) (手動/自動 レンジ切換え)	0~99.99mg/L 0~999.9mg/L 0~9.999g/L 0~99.99g/L 0~999.9g/L	0~99.99mg/L 0~999.9mg/L 0~9.999g/L 0~99.99g/L 0~999.9g/L
	温度	-5.0~110.0℃	-5.0~110.0℃
繰り返し性 (計器本体)	電気伝導率	±0.5% FS	±0.5% FS
	電気抵抗率	±0.5% FS	±0.5% FS
	塩分	±0.5% FS	±0.5% FS
	濃度	±0.5% FS	—
	TDS (全溶存固形物量)	±0.5% FS	±0.5% FS
	温度	±0.2℃以内	±0.2℃以内
温度補償	温度補償範囲	ATC(自動温度補償) : 0~100.0℃ MTC(手動による温度補償) : 0~100.0℃	ATC(自動温度補償) : 0~100.0℃ MTC(手動による温度補償) : 0~100.0℃
	なし	ATC OFF	ATC OFF
	基準温度設定	0~100.0℃	25℃固定
	温度係数(直線)	0~10.00%/℃	0~10.00%/℃
	温度係数(多点)	2~10点	—
	純水二重温度補償	○	—
濃度換算設定		2~10点	—
温度校正		1点校正	1点校正
性能保証温度、湿度		0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)	0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
データメモリー		2000データ	1000データ
印字機能		オプションの外部プリンタ EPS-P30(普通紙印字)に接続可	オプションの外部プリンタ EPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートホールド機能		○	○
オートホールド条件設定		○	—
統計計算機能		平均値	—
校正履歴作成機能		最大20回分	最新1回
インターバル測定		○	○
セキュリティ機能		○	—
上下限出力設定		○	—
外部入出力	RS-232C インタフェース	○(2ch)	○(外部プリンタ用)
	USB(ホスト)	○	—
	USB(ペリフェラル、Micro)	○	○
	外部機器接続	○	—
	アナログ 出力	測定値	0~1VFS
		レンジ	100mV/レンジ
		アラーム	上限: オープンコレクター 下限: オープンコレクター
オプション 接続	外部プリンタ	○	○
	ターンテーブル (TTT-710/510)	○	—
	セル切換器 (ES-1GC)	○	—
	コントロールボックス (AC-1V)	○	—
電源		AC100~240V(専用ACアダプタ)	単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません)
消費電力/電池寿命		約12VA	約1000時間(推定値)
本体寸法(突起物含まず)		約130(幅)×60(高)×230(奥)mm	約130(幅)×60(高)×230(奥)mm
本体質量		約0.8kg	約0.7kg(電池含む)

マルチ水質計

型名		MM-43X	
本体価格		¥300,000(センサ別売)	
JIS形式(pH)		JIS形式 0	
計量法型式承認番号(pH)		計量法申請中	
測定方式		pH : ガラス電極法 ORP : 白金電極法 イオン : イオン電極法 電気伝導率 : 交流2電極法 溶存酸素 : 隔膜式ポーラログラフ法 温度 : サーマスタ抵抗体	
電気伝導率 測定周波数		80Hzと3kHzの自動選択	
電極入力数		2ch(各chにpH/ORP/イオン/DO電極/電気伝導率セル接続可)	
表示器		タッチパネル式カラーグラフィックLCD	
表示		2ch同時表示または片chのみ表示選択可	
測定項目/範囲	pH	0.000～pH14.000	
	mV(ORP)	-2000.0～2000.0 mV	
	イオン	使用するセンサによる	
	電気伝導率	使用するセルによる	
	電気抵抗率	使用するセルによる	
	塩分	電気伝導率からの換算	
	濃度	電気伝導率からの換算	
	TDS (全溶存固形物量)	電気伝導率からの換算	
	溶存酸素	使用する電極による	
	飽和率	使用する電極による	
表示範囲	温度	0.0～100.0℃	
	溶存酸素	0.0～50.0℃ イオン : 使用するセンサによる(温度測定機能はありません)	
	pH	pH-2.000～pH16.000	
	mV(ORP)	-2200.0～2200.0 mV	
	イオン (手動/自動 レンジ切換え) (mol/L選択可)	拡大表示 OFF時 0.0～19.9μg/L 20～199μg/L 0.20～1.99mg/L 2.0～19.9mg/L 20～199mg/L 0.20～1.99g/L 2.0～19.9g/L 20～199g/L 200～1990g/L	拡大表示 ON時 0.00～19.99μg/L 20.0～199.9μg/L 0.200～1.999mg/L 2.00～19.99mg/L 20.0～199.9mg/L 0.200～1.999g/L 2.00～19.99g/L 20.0～199.9g/L 200～1999g/L
	電気伝導率 (手動/自動レンジ切換え) (使用するセルにより変わります)	0.0～200.0μS/m (0.000～2.000μS/cm) 0.000～2.000mS/m (0.00～20.00μS/cm) 0.00～20.00mS/m (0.0～200.0μS/cm) 0.0～200.0mS/m (0.000～2.000mS/cm) 0.000～2.000S/m (0.00～20.00mS/cm) 0.00～20.00S/m (0.0～200.0mS/cm) 0.0～200.0S/m (0.000～2.000S/cm) SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可	
	電気抵抗率 (手動/自動レンジ切換え) (使用するセルにより変わります)	0.005～2.000 Ω・m(0.5～200.0Ω・cm) 0.00～20.00 Ω・m(0.000～2.000kΩ・cm) 0.0～200.0 Ω・m(0.00～20.00kΩ・cm) 0.000～2.000kΩ・m(0.0～200.0kΩ・cm) 0.00～20.00kΩ・m(0.000～2.000MQ・cm) 0.0～200.0kΩ・m(0.00～20.00MQ・cm) 0.000～2.000MQ・m(0.0～200.0MQ・cm) 0.00～20.00MQ・m(0～2000MQ・cm) SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可	
	塩分	0.00～4.04%(NaCl) 0.00～42.40psu(PSS:海水塩分)	
	濃度 (自動レンジ切換え)	0～2.000% 0～20.00% 0～200.0%	
	TDS (全溶存固形物量) (手動/自動レンジ切換え)	0～99.99mg/L 0～999.9mg/L 0～9.999g/L 0～99.99g/L 0～999.9g/L	
	溶存酸素	0.00～22.00mg/L (高濃度隔膜セット(オプション)使用時 0.00～55.0mg/L)	
	飽和率	0～220.0% (高濃度隔膜セット(オプション)使用時 0～550%)	
	温度	-5.0～110.0℃	
表示分解能切換	pH	0.01pH/0.001pH	
	mV(ORP)	1mV/0.1mV	
	イオン	0.0μg/L～1990g/L(最大有効桁数3桁) 0.00μg/L～1999g/L(最大有効桁数4桁)	
繰り返し性 (計器本体)	pH	±0.002pH	
	mV(ORP)	±0.2mV	
	イオン	±0.5% FS	
	電気伝導率	±0.5% FS	
	電気抵抗率	±0.5% FS	
	塩分	±0.5% FS	
	濃度	±0.5% FS	
	TDS (全溶存固形物量)	±0.5% FS	
	溶存酸素	±0.03mg/L (標準膜仕様)/ ±0.1mg/L (高濃度膜仕様)	
	飽和率	±1%(標準膜仕様/高濃度膜仕様)	
	温度	±0.2℃以内	

型名			MM-43X
温度補償	pH	温度補償範囲	ATC(自動温度補償) : 0~100.0℃ MTC(手動による温度補償) : 0~100.0℃
	電気伝導率	温度補償範囲	ATC(自動温度補償) : 0~100.0℃ MTC(手動による温度補償) : 0~100.0℃
		なし	ATC OFF
		基準温度設定	0~100.0℃
		温度係数(直線)	0~10.00%/℃
		温度係数(多点)	2~10点
		純水二重温度補償	○
	溶存酸素	温度補償範囲	ATC(自動温度補償) : 0~50.0℃
pH校正			JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
イオン校正			最大5点校正
溶存酸素校正			自動校正(ゼロ・スパン校正)
温度校正			1点校正
電気伝導率 濃度換算設定			2~10点
溶存酸素 塩分補正設定			○
溶存酸素 大気圧補正設定			○
性能保証温度、湿度			0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
データメモリー			各ch 2000データ
印字機能			オプションの外部プリンタ EPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートホールド機能			○
オートホールド条件設定			○
統計計算機能			平均値
校正履歴作成機能			各ch最大20回分
インターバル測定			○
セキュリティ機能			○
上下限出力設定			○(ch1のみ)
外部入出力	RS-232Cインタフェース		○(2ch)
	USB(ホスト)		○
	USB(ペリフェラル、Micro)		○
	アナログ出力	pH	±700mV(pH0~14)
		mV(ORP)	±1V(0~±2000mV)
		イオン	0~1VFS
		電気伝導率/ 電気抵抗率/ 塩分/濃度/TDS	0~1VFS
		溶存酸素/飽和率	0~1VFS
		レンジ (イオン/電気伝導率/ 電気抵抗率/塩分/ 濃度/TDS)	100mV/レンジ
		温度	0~1V(0~100℃)
アラーム(ch1のみ)		上限：オープンコレクター 下限：オープンコレクター	
オプション接続	外部プリンタ		○
	ターンテーブル(TTT-710/510)		○
	電極切換器(ES-1G)		○
	セル切換器(ES-1GC)		(ch1にいずれか一つ接続可)
	コントロールボックス(AC-1V)		○
電源			AC100~240V(専用ACアダプタ)
消費電力			約18VA
本体寸法(突起物含まず)			約130(幅)×60(高)×230(奥)mm
本体質量			約 0.9kg

pHメータ

マニュアル操作、実用型のアナログ・デジタルの2タイプを用意



HM-7J●pHメータ

¥120,000 (pH電極 GST-5711C添付)

- アナログメータによる見やすい表示
- pH3.5～10.5 2倍拡大目盛付き
- AC/DC (単3形乾電池)2電源動作
- 酸化還元電位 (ORP)測定も可能 (電極別売)
- mVシフト機能付き
- 低価格・コンパクトサイズ



HM-20J●pHメータ

¥140,000 (pH電極 GST-5711C添付)

- 測定値が見やすいデジタル表示
- AC/DC (単3形乾電池)2電源動作
- 酸化還元電位 (ORP)測定も可能 (電極別売)
- mVシフト機能付き
- 低価格・コンパクトサイズ

仕様

型名	HM-7J	HM-20J
JIS形式	JIS形式Ⅱ	JIS形式Ⅰ
計量法型式承認番号	第SS986号	第SS985号
測定方式	ガラス電極法	
表示	アナログメータ pH、mV切換	デジタル pH、mV切
測定範囲	pH 範囲	pH0～14
	分解能	0.1pH(目盛)
	pH 範囲	pH3.5～10.5
	分解能	0.05pH(目盛)
mV	範囲	0～±700mV (ゼロシフトにより0～±1400mV)
	分解能	10mV(目盛)
繰返し性 (計器本体)	pH	±0.05pH
	pH拡大	±0.025pH
	mV	±10mV
アナログ出力	pH	±700mV (pH0～14)
	mV	±350mV (0～±700mV)
温度補償範囲	ATC(自動温度補償) : 0～100℃	
校正	手動(ゼロ・スパン)	
動作温度範囲	0～40℃	
電源	AC100V または 単3形乾電池 2本	
消費電力	約3VA	
外形寸法・質量	約148(幅)×75(高)×221(奥)mm・約0.7kg	

標準添付品

pH電極	GST-5711C
pH6.86標準液 500mL	143F192
pH4.01標準液 500mL	143F191
比較電極内部液 50mL	
ポリビニル 150mL(3個)	ODE00001
電極ホルダ	OIB00001
電極スタンド(支柱/ストッパ付き)	OIF00001
電極アタッチメント J(電極用)	OIB00005
電極アタッチメント N(温度計用)	OIB00008
アルコール温度計	OSZ00001
温度計ホルダ	OIZ00001
電源コード	6977190S
アース線	X0979500
取扱説明書	

電気伝導率

マニュアル操作、実用型のデジタルタイプ

CM-20J●電気伝導率計

¥170,000 (電気伝導率セル C-50101B添付)

- 測定値が見やすいデジタル表示
- AC/DC (単3形乾電池)2電源動作
- SI単位 (S/m)と旧単位 (S/cm)切換表示可能
- 低価格・コンパクトサイズ



仕様

型名	CM-20J
測定方式	交流2電極法
測定周波数	80Hzと3kHzの自動選択
表示器	LCD
測定範囲	使用するセルによる
表示レンジ	0～2.000mS/m
	0～20.00mS/m
	0～200.0mS/m
	0～2.000S/m
	0～20.00S/m
繰返し性(計器本体)	±0.5% FS
レンジ設定	手動
温度補償	温度補償範囲
	基準温度
出力	温度係数(直線)
	2%/℃固定
電気伝導率	0～1V FS
動作温度範囲	0～40℃
電源	AC100V または 単3形乾電池 2本
消費電力	約3VA
外形寸法・質量	約148(幅)×75(高)×221(奥)mm・約0.7kg

標準添付品

電気伝導率セル	C-50101B
ポリビニル 150mL	ODE00001
電極ホルダ	OIB00001
電極スタンド(支柱/ストッパ付き)	OIF00001
電極アタッチメント J(電極用)	OIB00005
電極アタッチメント N(温度計用)	OIB00008
水銀温度計	OSZ00002
温度計ホルダ	OIZ00001
電源コード	6977190S
アース線	X0979500
旧単位ラベル (表示単位用、切換レンジ用)	OTZ00002
取扱説明書	



東亜ディーケーケー株式会社

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10

TEL.03-3202-0219 FAX.03-3202-5127

e-mail:eigyo@toadkk.co.jp

http://www.toadkk.co.jp/

本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
表示価格には消費税は含まれていません。